



EXPERT Control
modulační termostat



ZONE Control
modulační termostat



EASY Control
programovatelný termostat



Venkovní čidlo
k aktivaci ekvitermní regulace

INOA GREEN	②	24 EU	29 EU
Výkon teplá voda max.	kW	23,0	28,4
Výkon topení (80/60 °C)	kW	5,3 - 22,9	5,8 - 28,4
Výkon topení (50/30 °C)	kW	5,9 - 24,4	6,4 - 30,2
Palivo		ZP	ZP
Spotřeba max. topení/TV (ZP)	m ³ /hod	2,49 / 2,49	3,07 / 3,07
Účinnost při P _{imen} (80/60 °C / 50/30 °C) (30 % P _{imen} a 30 °C)	%	97,5 / 103,9 108,3	97,8 / 104 108,0
Hodnocení účinnosti (EN 92/42)		★★★★	★★★★
Teplota topení (klasické/nízkoteplotní)	°C	35-82 / 20-45	35-82 / 20-45
Teplota teplé vody (TV)	°C	36 - 60	36 - 60
Jmenovitý průtok TV – EN 13203 (ΔT=30 °C po dobu 10min)	l/min	10,5	13,2
Hodnocení dodávky teplé vody		☆☆☆	☆☆☆
Připojení „turbo“	mm	ø 60/100, s redukcí ø 80/125 nebo ø 2x 80	
Třída NOx		5	5
Teplota spalin max.	°C	58	61
Průtok spalin	kg/hod	37,3	46
Max. délka odkouření ø 60/100	m	10	10
Max. délka odkouření ø 80/125	m	25	20
Max. délka odkouření ø 2x 80	m	44	42
Hmotnost	kg	24	27
Šířka x výška x hloubka	mm	400 x 745 x 319	
Topení: Energetická třída / energ. účinnost sezonní	- / %	A / 92	A / 92
Ohřev TV: Energetická třída / energetická účinnost	- / %	A / 85	A / 84
Deklarovaný zátěžový profil ohřevu TV		XL	XL
Objednávací číslo	②	33 10 447	33 10 448
Cena bez DPH		29.900,-	31.500,-
Doporučené příslušenství		sada 4 rohových kulových uzávěrů s hloubkově stavitelným dopojením	
Objednávací číslo	③	33 18 228	33 18 228
Cena bez DPH		1.050,-	1.050,-

Pokojev termostaty – str. 30
Solární regulace – str. 39

Montážní příslušenství – str. 32
Oodkouření – str. 40

Topné okruhy – hydraulické moduly – str. 37
Plyn – přestavbové sady – str. 47